

<u>Spessore pannello</u>			2mm	4mm
<u>Spessore di strato alluminio</u>	(mm)	0.20		
<u>Peso</u>	(kg/m²)		2.90	4.75
<u>Proprietà Tecnica:</u>				
Section Modulus Rigidità(POsson'ratio $\mu=3$) Lega di strato Alluminio Modulus di Elasticità Resistenza alla trazione dell' Alluminio 0.2% Prova Insistenza Allungamento Lineare termico Dilatazione	W	Z	0.51	1.11
	E.1		345	1620
	E			
	Rm:145-185			
	Rp0,2: 110 - 175			
	A50>3%			
	2. 0mm/m (100. <u>C</u> <u>differenza temperatura</u>)			
<u>Proprietà Termiche:</u>				
<u>Resistenza Termica calore</u>	R (m²K/m)		0.0047	0.0113
<u>Coefficiente di Transizione</u>	U (w/m²k)		5.72	5.50
<u>Gamma di Applicazione</u>		°C	-50 ~ +80	

Eliminato: (cm³/m)
(KNcm³/m)

Eliminato:)

(N/mm²)
(N/mm²)
(N/mm²)
(%)

Eliminato: C temperture
difference)

Eliminato: Thermal
Properties:

SORRENTINO s.r.l.

Sede Legale e Produttiva - Via P.I.P. Industriale, 14
Lotto 4 - 83020 DOMICELLA (AV) - Tel. 081.8254200 - Fax 081.8254306 - info@sorrentinopannelli.com

Sede Produttiva: Via Palazzon, 29 - 35010 CAMPODORO (PD)
Tel. 049.9065946 - Fax 049.9069102 - campodoro@sorrentinopannelli.com

www.sorrentinopannelli.com